


# タイトフレーム用ビス

## 厚板用 H鋼


### 用途



H鋼への  
タイトフレーム取り付けに

### 特長

- ビスどめ工法により、火気厳禁の場所でも安心してご使用になれます。
- 特殊首下形状による高いせん断力。
- 頭部が低いため、屋根材に干渉せずに施工が可能。
- NO.3の十字ビットを使用するため施工性が優れています。



適用板厚

最大 **12.0mm**



商品コード	サイズ	材質	仕上げ	頭径(D)	頭高(H)	ドリル部(F)	十字ビット	働き長さ	梱包仕様	入数
1603042105550	5.5×50mm	鉄	三価 ユニクロ	14mm	3.2mm	15mm	NO.3	27.5mm	小箱入	100本×10箱
1603042106035	6.0×35mm							14.5mm		
1603042106050	6.0×50mm							27.5mm	パック入	約36本×5P ×4箱
1603042805550	5.5×50mm									
1603042806050	6.0×50mm									

■付属品/十字ビットNO.3 (1小箱・1パックに1本同梱)

- 施工時は、保護メガネ粉塵マスクをご使用ください。
- 十字ビット(NO.3)は、定期的に変換してください。
- 刃先焼き付け防止の為、ドライバーの回転数は1,700回転以下で間欠的な打ち込みをお願いします。